

SW 900

Un centre de polyvalence,
de performance et d'ergonomie





Hygiène optimale : les mains de l'utilisateur ne touchent que les parties propres de la trémie lors du déversement des déchets



Maintenance réduite : le changement des balais, et autres opérations de maintenance, peuvent être effectués sans outil



La SW900 en version batterie, pour un balayage en intérieur comme en extérieur, dispose d'un chargeur embarqué de série

Contrôle total pour un parfait nettoyage

La trémie se déplace sur les roues et se vide en quelques secondes

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à : un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues, et des performances de nettoyage accrues.

Une balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

Facilité d'utilisation optimale

- Toutes les commandes sont intuitives et sont accessibles par l'utilisateur en position de travail
- La machine est encore plus manœuvrable avec sa nouvelle poignée ergonomique
- La vitesse est facilement réglable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite

Ergonomie accrue grâce à la nouvelle trémie sur roues

- Meilleure maniabilité : la trémie, d'une capacité de 60 litres, est facile à retirer de la balayeuse
- La trémie dispose de zones intégrées pour un transport simplifié et sécurisé jusqu'au lieu d'élimination des déchets

Performance de nettoyage et productivité supérieures

- Balayage plus rapide et plus précis : Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée.
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée.
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage



Parfaitement adaptée à l'entretien des grandes surfaces textiles



Transport et rangement faciles : poignée entièrement pliable



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Tous les moteurs électriques sont protégés avec des disjoncteurs afin de minimiser les coûts de maintenance

Un interrupteur de sécurité désactive la machine lorsque la trémie est retirée

La machine peut être équipée avec des roues non marquantes pour le nettoyage des moquettes et autres sols fragiles



Poignée réglable pour une meilleure ergonomie et un stockage aisé

Logements sur le dessus de la machine pour accueillir canettes, bouteilles et autres objets

De grandes roues et un poids bien équilibré pour une manœuvrabilité optimale

Le balai principal, mais également le balai latéral, sont complètement réglables pour répondre à toutes les circonstances

Specifications techniques

Description	Unité	SW900 B	SW900 P
Type de moteur		Batterie	Essence
Niveau sonore	dB(A)	70	78
Rendement balai principal. (théorique / réel)	m ² /h	2700/1620	2700/1620
Rendement avec un balai latéral (théorique / réel)	m ² /h	3715/2230	3715/2230
Rendement avec deux balais latéraux (théorique / réel)	m ² /h	4725/2835	4725/2835
Diamètre balai	mm	315	315
Largeur de travail (balai principal)	mm	600	600
Largeur de travail (avec un balai latéral)	mm	825	825
Largeur de travail (avec 2 balais latéraux)	mm	1050	1050
Pente admissible max (%)	%	20	20
Vitesse de travail max	km/h	4.5	4.5
Capacité trémie	l	60	60
Surface filtrante	m ²	1.9	1.9
Dimensions L x l x H	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Poids net	kg	82	88
Poids en fonctionnement	kg	143	88.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.