

ecoflex™

UNE CONCEPTION MODERNE
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE NETTOYAGE
ACTUELS



INNOVANTES, CONVIVIALES
ET CONÇUES POUR UN
NETTOYAGE OPTIMAL



UNE AVANCÉE DANS LE MONDE DES LAVEUSES À CONDUCTEUR PORTÉ

La toute nouvelle série BR 652/752 de laveuses à conducteur porté compactes de Nilfisk-Advance représente plus qu'une simple nouveauté. C'est une véritable avancée dans le monde du nettoyage. En fait, une nouvelle étape a été franchie et ces machines à la conception ingénieuse ont une longueur d'avance.

Il suffit de passer en revue leurs avantages : un niveau sonore très faible, et une conception ergonomique et compacte qui permet à ces machines de nettoyer pratiquement n'importe où. Il y a également le système de nettoyage écologique Ecoflex™ qui contrôle la consommation d'eau, de détergent et d'énergie si efficacement que l'on peut réaliser de véritables économies sans compromettre la performance !

Et, surtout, un nouveau concept de bloc de lavage breveté. Vous pouvez tout faire en faisant juste tourner le volant ; lorsque la roue tourne d'un côté, le bloc de lavage se déplace latéralement dans la même direction.

- Concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance optimums, un minimum d'efforts et d'entretien
- Concept d'embouchure ; une embouchure stable et fiable pour de meilleures performances de ramassage
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromettre la performance
- Concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions entièrement intégrées
- Le design très compact permet de nettoyer les espaces restreints de manière simple et rapide
- Le faible niveau sonore permet de nettoyer la journée et dans des zones sensibles au bruit
- Une machine résistante et extrêmement polyvalente adaptée à de nombreuses applications différentes telles que les hôpitaux, les supermarchés, les entrepôts, les centres sportifs, les aéroports, les parkings et l'industrie alimentaire

” Une efficacité maximale et plus besoin d'utiliser de jupes latérales “



Une palette permet d'activer et de désactiver le système Ecoflex



Nouvelle pédale avec système de talon réglable (breveté) pour éliminer toute tension au niveau du pied de l'opérateur

ecoflex™

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



Nouveau système de bloc de lavage (relié au volant) : lorsque vous faites tourner le volant à gauche, le plateau bouge aussi sur la gauche (c'est la même chose du côté opposé) ; cela garantit des performances de nettoyage optimales avec un grand confort et un minimum d'efforts. Le chemin de lavage est complètement couvert par l'embouchure et il est inutile d'utiliser des jupes latérales.

La nouvelle embouchure n'oscille pas (elle bouge uniquement lorsqu'elle heurte des obstacles) et elle suit parfaitement le bloc de lavage garantissant un ramassage complet de l'eau, même dans les virages serrés, sans laisser de traces.

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Nettoyage aisé grâce à la grande ouverture du réservoir de récupération

Le kit de produits de nettoyage Ecoflex™ permet de s'assurer que le détergent et l'eau sont mélangés dans les proportions exactes nécessaires pour un nettoyage optimal.

Le pare-chocs latéral protège le plateau et l'embouchure

Embouchure au design unique protégée par des galets de sécurité et équipée de lamelles en polyuréthane pour un excellent ramassage de l'eau et des sols secs



Nouveau concept de volant intégrant les commandes de toutes les fonctions de travail de la machine

Le siège du conducteur spacieux offre un excellent champ de vision avec ClearView™.

Kit panier à déchets et support balai en option

Ensemble complet de roues en polyuréthane pour une traction exceptionnelle et une grande durabilité

Nouveau concept de bloc de lavage mobile, asservi à la direction, plus besoin de jupes latérales

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	BR 652	BR 652 chargeur embarqué	BR 752	BR 752 chargeur embarqué	BR 752cyl	BR 752cyl chargeur embarqué
Tension	V	24	24	24	24	24	24
Puissance nominale	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Niveau de pression sonore à 1,5m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Rendement théorique/réel	m²/h	3960/2770	3960/2270	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Largeur de nettoyage	mm	660	660	710	710	710	710
Vitesse max.	km/h	6	6	6	6	6	6
Réservoir de solution/récupération	litre	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Diamètre de brosse/disque	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl.	cyl.
Pression de brosse	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Vitesse de brosse	Tr/min	230	230	230	230	720	720
Taille du compartiment de la batterie	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Longueur x largeur x hauteur	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Poids	kg	175	175	177	177	180	180
Poids de fonctionnement	kg	446	446	448	448	451	451

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**
trusted since 1906