

Nilfisk SC3500 GO

Présentation de vente



Agenda

1	Présentation de la SC3500 GO-line
2	Domaines d'applications
3	Principaux arguments de vente
4	Fonctionnalités du produit
5	Principales caractéristiques techniques
6	Configurations et accessoires

Introduction

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une autolaveuse autoportée compacte, la SC3500 Go est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine polyvalente de la Nilfisk GO-line peut facilement nettoyer les grands espaces commerciaux, éducatifs ou industriels.

Avec son fonctionnement pratique et intuitif, la SC3500 garantit des résultats de qualité pour une grande variété d'applications et de lieux ainsi qu'une fiabilité inégalée et un faible coût d'exploitation



Principaux domaines d'application de la SC3500 GO



Les principales cibles sont :

- Entreprises de nettoyage
- Retail : commerce de détail / supermarchés
- Institutions : établissements publics / hôpitaux / écoles

Profils des clients :

- Les clients qui achètent cette autolaveuse ont besoin d'un **nettoyage efficace et rapide (productivité)** et d'un prix d'achat attractif
- Souvent, ils auront un contrat à court terme pour nettoyer des locaux
- Il est **indispensable d'offrir** des **produits faciles à utiliser et à comprendre**

Principaux arguments de vente de la SC3500 GO

ERGONOMIQUE, SIMPLE ET FACILE À UTILISER

- **Le bouton OneTouch™** active toutes les fonctions principales en cliquant uniquement sur un bouton
- **Tableau de commande intuitif** : tous les paramètres de nettoyage sont facilement ajustables en position de conduite
- **Le raccord rapide pour le remplissage** d'eau permet de remplir le réservoir de solution facilement mais aussi de vérifier le niveau d'eau dans le réservoir de solution ou de le vidanger

PRODUCTIVE ET FIABLE

- Le plateau brossier et l'embouchure **sont automatiquement montés / descendus avec le bouton OneTouch™** pour plus de facilité d'utilisation
- **Excellente performance de nettoyage et d'aspiration**
 - dans les environnements très sales, double pression de brosse possible
 - grand réservoir de récupération
 - vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h
- **L'embouchure se relève automatiquement en marche arrière** pour réduire les dommages et les coûts de maintenance

TCO* BAS ET MAINTENANCE FACILE

- **Système de retrait automatique de la brosse** pour retirer les brosses/plateaux en un clic sans effort
- **Aucune lamelle latérale nécessaire** puisque la machine est équipée en standard d'une protection anti-éclaboussures pour réduire le coût des pièces détachées
- **Système de mélange de détergent (MCE)** disponible pour un dosage adéquat et des économies de consommation, sans gaspillage inutile de détergent

Tableau de bord

- L'écran affiche :
- Type de batterie
 - Niveau de batterie
 - Compteur horaire

Témoin d'alerte rouge lorsque le réservoir de récupération est plein

Interrupteur avec clé

Phare LED

Système de mélange de chimie (MCE) pour doser la bonne quantité de détergent et éviter le gaspillage

Le bouton One-touch™ active toutes les fonctions (aspiration, brosse et solution)

Double pression de brosse (bouton maintenu enfoncé pendant 1 sec.)

Trois débits de solution selon le type de sol et le niveau de salissure

Le bouton d'aspiration marche/arrêt permet de réaliser un trempage dans les sols très encrassés

Bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter toutes les fonctions en cas d'urgence

Système Click-Off pour retirer la brosse/plateau sans effort

Klaxon

Le bouton de marche arrière relève automatiquement l'embouchure pour accroître la productivité et éviter tout dommage sur la machine

Réglage de la vitesse depuis le poste de conduite



Facilité d'utilisation

Réservoirs de solution et de récupération

- Larges réservoirs de solution et de récupération (110 l chacun) pour une productivité accrue
- Réservoirs en polyéthylène résistants aux produits chimiques et très robustes
- Couvercle du réservoir de récupération amovible **(1)** et tamis de récupération en standard **(2)** pour éviter que les gros débris ne soient coincés dans le tuyau d'évacuation
- Le système d'arrêt automatique **(3)**, avec témoin d'alerte sur le tableau de bord, stoppe l'aspiration quand le réservoir de récupération est plein, évitant ainsi l'arrivée d'eau sale dans le moteur d'aspiration
- Le siège inclinable **(4)** et le réservoir de récupération offrent un accès facile et rapide au compartiment de batteries, au bidon de chimie et aux éléments de maintenance du plateau brossueur
- Le flexible de solution est facilement déconnectable et le réservoir de solution peut être rempli directement à l'aide du raccord rapide **(5)**
- Flexible de vidange du réservoir de récupération avec partie compressible pour contrôler le débit et éviter les éclaboussures ou le remplissage excessif **(6)**



Facilité d'utilisation et maintenance quotidienne

Embouchure et plateau

- Système par vérin ergonomique pour monter et descendre le plateau brossier et l'embouchure sur simple pression d'un bouton sur le tableau de bord
- Embouchure très facile à entretenir => aucun outil n'est nécessaire pour nettoyer ou remplacer les lamelles ou pour installer/désinstaller l'embouchure de son support.
- Angle de l'embouchure ajustable pour une performance d'aspiration optimale en fonction des sols
- Relevage de l'embouchure automatique en marche arrière pour éviter les dommages et faciliter l'aspiration de solution dans les espaces étroits
- L'embouchure peut être suspendue au réservoir de récupération pour un rangement pratique après la maintenance quotidienne ou pendant le transport (exemple: dans l'ascenseur)
- Jupes latérales à brosse en standard pour éviter les éclaboussures
- Bouton de désenclenchement de la brosse / plateau pour les retirer facilement afin de les nettoyer ou les remplacer



Développement Durable

Système de mélange de chimie (MCE)

- Uniquement de l'eau claire dans le réservoir
- Pas de gaspillage de détergent non utilisé
- Pas de risque de surdosage, la machine se charge d'utiliser la bonne dose
- Nettoyage à l'eau et utilisation de détergent uniquement si nécessaire
- Changement du détergent quand vous le souhaitez
- Flexible et facile à entretenir



Résumé produit

Tableau de bord :

- Bouton One-Touch™
- Bouton click-off / retrait pour la brosse

Avantage : ergonomique, facile à utiliser et à comprendre

Chargeur embarqué en standard

Avantage : opération de maintenance quotidienne facile

Le réservoir de récupération est équipé d'un tuyau d'évacuation facile avec partie compressible

Avantage : vidange aisée et plus propre

L'embouchure se relève automatiquement en marche arrière

Avantage : facilité d'utilisation et TCO bas (évite les dommages sur la machine)

Le plateau brossier et l'embouchure montent et descendent automatiquement sur simple pression d'un bouton

Avantage : Productivité accrue et moins d'arrêts

Réservoirs de solution et de récupération en polyéthylène robuste

Avantage : évite les fissures, les bosses et garantit une bonne résistance aux produits chimiques

Système de mélange de détergent en option

Avantage : consommation et coûts réduits

Phares LED en standard à l'avant

Avantage : sécurité

Double pression et trois débits de solution

Avantage : flexibilité de nettoyage et excellents résultats dans toutes les situations (applications légères/moyennes)



Caractéristiques techniques

		SC3500 B GO
Longueur de la machine	mm	1620
Largeur de la machine (sans l'embouchure)	mm	760
Hauteur de la machine	mm	1250
Capacité du réservoir de solution	L	110
Capacité du réservoir de récupération	L	110
Largeur de travail	mm	710
Pression de la brosse/ plateau (max)	kg	35/50
Diamètre de la brosse/du disque	mm	355/355
Largeur de l'embouchure	mm	1050
Niveau sonore	dB(A)	69
Vitesse de fonctionnement	Km/h	6 (max)
Tension	V	24
Compartiment à batterie (L x l x H)	mm	590x390x350



Configurations de la SC3500 GO

- 1 configuration sortie d'usine (sans batteries)
- 3 configurations CM dont la seule différence de configuration est le **type de batterie** installé (à EDC)
- Les 4 modèles sont équipés de la façon suivante :
 - Chargeur embarqué
 - Prises européenne et anglaise
 - 2 brosses Prolite (2x355mm)
 - Lamelles d'embouchure en caoutchouc
 - Jupe anti-éclaboussure
 - Casier à déchet
 - Port USB

Material		50000557	CM50000557-01	CM50000557-02	CM50000557-03
Models		SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKD 1	SC3500 GO FULL PKD 2	SC3500 GO FULL PKD 3
STANDARD EQUIPMENT					
VR31052	Chargeur embarqué 25A	1	1	1	1
VF89725	Câble de charge - Prise EU	1	1	1	1
VF89726	Câble de charge - Prise UK	1	1	1	1
56505805	Brosse souple Prolite	2	2	2	2
56382738	Lamelles d'embouchure - Caoutchouc				
9100000795	casier à déchet	1	1	1	1
80564000	Batteries 180Ah / 6V sans entretien (700 cycles, 4h max)		4		
80566222	Batteries AGM 6V - 222Ah (500 cycles, 4h40 max)			4	
80563200	Batteries 6V - 200Ah / 6V Tubular avec entretien (900 cycles, 4h30 max)				4
VR10048	Bac de rétention acide (pour les batteries avec entretien)				1

Accessoires

	Batterie(s)	Quantité
80564000	Batteries 180Ah / 6V sans entretien (700 cycles, 4h max)	4
80566222	Batteries AGM 6V - 222Ah (500 cycles, 4h40 max)	4
80563200	Batteries 6V - 200Ah / 6V Tubular avec entretien (900 cycles, 4h30 max)	4
VR10048	Bac de rétention acide (pour les batteries avec entretien)	1
VR31052	Chargeur embarqué 25A	1
	Brosse(s) / Plateau(x)	
56505806	Brosse crins végétaux Union Mix ø355 mm	2
56505805	Brosse souple Prolite ø355mm	2
56505804	Brosse Prolène ø355 mm	2
56505803	Brosse nylon Aglite Grit 500 ø355 mm	2
56505807	Brosse très dure Mid Grit 240 ø355 mm	2
56505808	Brosse moyenne Mid Lite 180 ø355 mm	2
56505802	Brosse dure Dyna Grit 80 - ø355 mm	2
56505801	Brosse très dure Magnat Grit 46 ø355 mm	2
56505800	Plateau support de disque ø355mm (avec centreur)	2
	Accessoire(s)	
56382738	Kit lamelles embouchure caoutchouc	1
56382739	Kit lamelles embouchure Linatex	1
56382740	Kit lamelles embouchure PU	1
	Option(s)	
9100000795	Casier à déchet	1
9100002963	Kit de dosage de chimie (MCE)	1
9100000688	Support Porte-balai et porte-manche	1
VR32017	Gyrophare	1
56112222	Panier à accessoires	1



Disques diamètre 355