



Fiche technique

Décaver aérosol

Décapant graffiti.

Permet de décaper en profondeur les graffitis, les peintures et vernis sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, brique, ciment fer et acier).

Utilisé par les ateliers de peinture, de vernissage pour petits décapages.

S'utilise sur les carrosseries, grilles, portes, sols, murs.

Facile d'emploi. Adhère bien aux parois. Facilement rinçable. Sans chlorure de méthylène.

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi.

Pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces.

Laisser agir pendant quelques minutes.

Enlever la peinture désagrégée à l'aide d'une brosse métallique, d'une spatule ou d'un chiffon sec.

Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Conditionnements

- Emballage : carton de 12 aérosols de 400 ml

Précautions

Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.

Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et plexiglas.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Aerosol 1

Aquatic Chronic 3

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.


Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

01-03-2018

Ind. 7

**SANS
VLER***



EYREIN
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com